

Textielposter

Aanleveren en ophangen · Drukr · 14 september 2026

Je drukbestand

Lever één pagina aan op de gekozen doekmaat plus 10 mm afloop aan iedere zijde. Laat de achtergrond doorlopen tot de buitenrand. Houd belangrijke tekst en gezichten minimaal 30 mm van de randen en tunnelafwerking. Voeg geen snijtekens of technische lijnen toe. De producent maakt de tunnels; voeg hiervoor niet zelf extra stroken aan je doekmaat toe.

Doekmaat	PDF inclusief afloop
30 × 30 cm	320 × 320 mm
60 × 90 cm	620 × 920 mm
120 × 150 cm	1220 × 1520 mm

Gebruik scherpe originele beelden. Sluit lettertypes in of zet tekst om naar contouren. Controleer uitsnede, tekst en kleuren voor je bestelt. De Photoshop-mock-up is alleen voor presentatie, niet als aanleversjabloon.

Wat ontvang je?

Je bedrukte doek in Kendal of Structex, twee ronde beukenhouten stokken en een los koord met lederlook. Het doek heeft boven en onder gestikte tunnels met een platte tunnelmaat van 4 cm, wit of zwart garen en lasergesneden zijkanten. De doekbreedtes zijn 30, 40, 45, 60, 90 en 120 cm; de hoogte stel je in vanaf 30 cm.

Ophangen

1. Reserveer ruimte voor het doek, de uitstekende stokuiteinden en het koord erboven.
2. Schuif de stokken door de boven- en ondertunnel.
3. Rijk het koord door de gaatjes bij de uiteinden van de bovenstok en knoop beide uiteinden stevig vast.
4. Hang het koord aan een geschikte muurbevestiging. Haak, schroeven en pluggen worden niet meegeleverd; kies deze passend bij jouw wand.

De onderste stok hangt vrij. Houd koord en poster buiten bereik van kleine kinderen en hang ze niet boven een kinderbed. Sfeerbeelden tonen voorbeeldprints; je bestelt jouw eigen bedrukking.